



Für alle Paletten im Format bis 800 Millimeter bzw. 1000 Millimeter ist der Clearliner 1000 Ihr ideales Zuführsystem.

Vollautomatisch nehmen die Greifarme die Trays von der Palette und der Greifer die Werkstücke aus den Trays.

Unsere Optionen – Ihr Mehrwert

- Mehrplatz Paletten Wechselmodule
- Leistungsstarkes Gutfördersystem für Paletten
- Reversierbetrieb
- Kurze Tray-Wechselzeiten
- Tray Inhaltsabfrage
- Tray Drehmodul
- Papierhandlingmodul
- Dreh- und Wendeeinheiten
- Greiferschnellwechselsystem
- NIO / SPC Ausschleusefunktionen
- Zentralschmierung



Clearliner 1000FT



Clearliner 1000S

- Montageplatte für Zusatzprozesse
- Integration von Prüfprozessen
z.B. mit Kamera, Montageprozessen, Leitrechnersystemen, Barcode und DMC-Scannern
- Profibus- oder Ethernetschnittstellen
- Einbindung externer Maschinen und Anlagen
 - Steuerung der Übergabeprozesse
 - Werkstückübergabe
- Cleandesign für Reinräume bis Klasse 10.000

ATS Clearliner	1000 / 1000S / 1000F
Werkstückgewicht	bis max 30 kg
Traygewicht	bis 30 kg
Palettgewicht	bis max. 750 kg
Traygrößen	300 x 400 mm bis 600 x 800 mm

Stapelhöhe	max. 1200 mm
Traybearbeitungszeit	1000>15 sec / 1000S>10 sec / 1000F>25 sec
Paletteninterface	Gurtförderer, Ablageplatte
Grundabmessung	3.300 x 2.500 x 2.700 mm
Logistik	Euro-Palette, ISO-Palette

ATS and the ATS logo are trademarks of ATS Automation Tooling Systems Inc. and may not be used without permission.